

SEN 张力计系列使用说明书

一、功 能：

张力计适用于继电器接点压力、电子开关、微型开关、阀门、弹簧拉压力、刻度盘测量仪器主轴压力、自动电话设备接点和衔铁压力等机械压力、磁带录音机缓冲装置压力等接触点压力，及其它精密的压力、拉力的测试。

二、特 点：

- 1、使用简便；
- 2、外形精致；
- 3、测试时，只要以触针拨动需要测试的物件，使之从静止状态移动到需要的位置即可。张力计既可沿顺时针方向，也可沿逆时针方向测试，但触针臂必须始终与推拉力的方向垂直；
- 4、张力计分单针和双针。双针张力计在测得最高数值后，从动针即停止不动，方便测试者读取测值。

三、规格参数：

型号	单针	SEN-0.05-1	SEN-0.1-1	SEN-0.3-1	SEN-0.5-1	SEN-1-1	SEN-1.5-1	SEN-3-1	SEN-5-1
	双针			SEN-0.3-2	SEN-0.5-2	SEN-1-2	SEN-1.5-2	SEN-3-2	SEN-5-2
最大测量值		0.05N	0.1N	0.3N	0.5N	1N	1.5N	3N	5N
分度值		0.002N	0.005N	0.01N	0.02N	0.05N	0.05N	0.1N	0.2N
刻度样式		0.01~	0.02~	0.06~	0.1~	0.2~	0.3~	0.6~	1~
		0.05~	0.1~	0.3~	0.5~	1~	1.5~	3.0~	5~
		0.01N	0.02N	0.06N	0.1N	0.2N	0.3N	0.6N	1N
外形尺寸		48 X 89 X 25mm							

型号	单针	SEG-5-1	SEG-10-1	SEG-30-1	SEG-50-1	SEG-100-1	SEG-150-1	SEG-300-1	SEG-500-1
	双针			SEG-30-2	SEG-50-2	SEG-100-2	SEG-150-2	SEG-300-2	SEG-500-2
最大测量值		5g	10g	30g	50g	100g	150g	300g	500g
分度值		0.2g	0.5g	1g	2g	5g	5g	10g	20g
刻度样式		1~	2~	6~	10~	20~	30~	60~	100~
		5~	10~	30~	50~	100~	150~	300~	500~
		1g	2g	6g	10g	20g	30g	60g	100g
外形尺寸		48 X 89 X 25mm							

四、结构示意图：

